

Motorvédő kapcsoló

- Szabvány: VDE 0660 Teil 102
- 1- ill. 3-fázisú motorok védelmére
- Kioldási jelleggörbe K
- Névleges feszültség: 230 V-
- Névleges áramtartomány 0,1-25A-ig

- Hő-és mágneses kioldóval
- Termomágneses kapcsoló szabályozható bimetál relével
- Hozzászerelhető segédérintkezővel és feszültségcsökkenési kioldóval

További adatok a műszaki mellékletben találhatóak.



MM501N

Megnevezés	Tartomány	Modul-egység	Csom.egység	Cikkszám
Motorvédő kapcsoló	0,1 - 0,16 A	2,5	1	MM501N
	0,16 - 0,24 A	2,5	1	MM502N
	0,24 - 0,4 A	2,5	1	MM503N
	0,4 - 0,6 A	2,5	1	MM504N
	0,6 - 1,0 A	2,5	1	MM505N
	1,0 - 1,6 A	2,5	1	MM506N
	1,6 - 2,4 A	2,5	1	MM507N
	2,4 - 4,0 A	2,5	1	MM508N
	4,0 - 6,0 A	2,5	1	MM509N
	6 - 10 A	2,5	1	MM510N
	10 - 16 A	2,5	1	MM511N
	16 - 20 A	2,5	1	MM512N
	20 - 25 A	2,5	1	MM513N

Tartozékok motorvédő kapcsolóhoz



MZ520N



MZ521N





KD303M



KF30M



KZ058

Megnevezés	Műszaki adatok	Modul-egység	Csom.egység	Cikkszám
Segédérintkező 2 A 400 V~ 	1S + 1Ö 3,5 A - 230 V~	0,5	1	MZ520N
Jelzőérintkező 	2S 3,5 A - 230 V~ 2 A - 400 V~ Jelzés: a) túlterhelésnél b) rövidzárlatnál	0,5	1	MZ527N
Feszültségcsökkenési kioldó	230 V~ 50 Hz	1	1	MZ528N
	400 V~ 50 Hz	1	1	MZ529N
IP 55 védettségű ház (beépített forgókapcsolóval)	80 x 158 x 125,5 mm		1	MZ521N
3 pólusú fázissínek 2 motorvédő-kapcsolóhoz	10 mm ²		10	KD302M
3 motorvédő-kapcsolóhoz	10 mm ²		10	KD303M
4 motorvédő-kapcsolóhoz	10 mm ²		10	KD304M
3-pólusú csatlakozókapocs a sínek táplálásához	3 x 25 mm ²		10	KF30M
Érintésvédelmi burkolat a szabadon lévő sínekhez, csatlakozókhoz			10	KZ058