

# Új Multi 9 vezérlőkészülékek

Megújítottuk az elsősorban világítási áramkörök vezérlésére szolgáló készülékkínálatunkat.

A készülékek közös jellemzői:

- fésűs gyűjtősín kompatibilitás,
- csavarmentes gyorskapcsok,
- 16 A/250 V terhelés közvetlen kapcsolása.

## Digitális heti kapcsolóórák



<b>IHP 1C</b>	<b>CCT15450</b>
1 NC/NO kontaktus, 56 kapcsolási művelet, heti ciklus, „szabadság” program, 6 év élettartam, 45 mm széles készülék (rég. rendelési szám: 15720 és 15850)	
<b>IHP+1C</b>	<b>CCT15451</b>
1 NC/NO kontaktus, 84 kapcsolási művelet, heti ciklus, „szabadság” program, 1 bemenet külső kapcsolóhoz, kijelző háttérvilágítással, rövid idejű (néhány másodpercre) kapcsolás, véletlenszerű program, memóriakulcs, 6 év élettartam, 45 mm széles készülék (rég. rendelési szám: 15721 és 15851)	
<b>IHP 2C</b>	<b>CCT15452</b>
2 NC/NO kontaktus, 56 kapcsolási művelet, heti ciklus, „szabadság” program, 6 év élettartam, 45 mm széles készülék (rég. rendelési szám: 15722 és 15852)	
<b>IHP+2C</b>	<b>CCT15453</b>
2 NC/NO kontaktus, 84 kapcsolási művelet, heti ciklus, „szabadság” program, 2 bemenet külső kapcsolóhoz, kijelző háttérvilágítással, rövid idejű (néhány másodpercre) kapcsolás, véletlenszerű program, memóriakulcs, 6 év élettartam, 45 mm széles készülék (rég. rendelési szám: 15723 és 15853)	
<b>Programozókészlet számítógéphez</b>	<b>CCT15860</b>
Programkészítési lehetőség számítógépen és az elkészült program feltöltése.	
<b>Memóriakulcs</b>	<b>CCT15861</b>

## Lépcsőházi időrelék



<b>MINs</b>	<b>CCT15232</b>
Késleltetés: 0,5-20 perc, 18 mm széles készülék (rég. rendelési szám: 15232)	
<b>MINp</b>	<b>CCT15233</b>
Késleltetés: 0,5-20 perc, lekapcsolás előrejelzés, 1 órás üzem, 18 mm széles készülék (rég. rendelési szám: 15233)	
<b>MINt</b>	<b>CCT15234</b>
Késleltetés: 0,5-20 perc, lekapcsolás előrejelzés, 1 órás üzem, reléfunkció, 18 mm széles készülék	

## Alkonykapcsoló



<b>IC 2000</b>	<b>CCT15368</b>
2-2000 lux, tesztfunkció, forgatható fali érzékelőcella, 45 mm széles készülék (rég. rendelési szám: 15368)	

# Új túlfeszültség-levezetők kedvező áron

Megújult és kibővült túlfeszültség-védelmi kínálatunk: eszközeink 100% összhangban állnak elosztószekrény-kínálatunkkal a Pragmától a Prismáig!

## 2. és 3. vizsgálati osztály („C” és „D”)

- PRD: cserélhető betétes túlfeszültség-levezetők
- PF: fix betétes túlfeszültség-levezetők
- Quick PRD és Quick PF: innovatív, leválasztó kismegszakítóval egybeépített túlfeszültség-levezetők

## 1. vizsgálati osztály („B”)

- PRF1: fix betétes villámáram-levezetők
- PRF1 Master: nagyteljesítményű villámáram-levezető
- Combi PRF1: innovatív, leválasztó kismegszakítóval egybeépített villámáram-levezetők



Villámvédelem 3P + N		
Túlfeszültség-levezető	Rendelési szám	Leválasztó megszakító
Quick PRD 40r	16294	Beépített
Quick PRD 20r	16297	Beépített
Quick PRD 8r	16300	Beépített
Quick PF	16613	Beépített
Combi PRF1	16629	Beépített
PRF1 Master	16630 (x4)	NS 160 N TM160D
PRF1	16628	C120N D125
PRD65r	16559	C60N vagy H C50
PRD40r	16564	C60N vagy H C40
PRD40	16569	C60N vagy H C40
PRD20r	16674	C60N vagy H C25
PRD20	16574	C60N vagy H C25
PRD8r	16679	C60N vagy H C20
PRD8	16579	C60N vagy H C20

Villámvédelem 1P + N		
Túlfeszültség-levezető	Rendelési szám	Leválasztó megszakító
Quick PRD 40r	16292	Beépített
Quick PRD 20r	16295	Beépített
Quick PRD 8r	16298	Beépített
Quick PF	16612	Beépített
Combi PRF1	16626	Beépített
PRF1 Master	16630 (x2)	NS 160 N TM160D
PRF1	16625	C120N D125
PRD65r	16557	C60N vagy H C50
PRD40r	16562	C60N vagy H C40
PRD40	16567	C60N vagy H C40
PRD20r	16672	C60N vagy H C25
PRD20	16572	C60N vagy H C25
PRD8r	16677	C60N vagy H C20
PRD8	16577	C60N vagy H C20

r: távjelzéssel

További termékeinket keresse a PRF1, PRD, PF túlfeszültség-levezetők c. katalógusunkban (SE087/2008). Nézze meg on-line kiválasztási segédletünket is, a [www.schneider-electric.hu](http://www.schneider-electric.hu) weboldalon.

Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, a kiadványban közölt információk érvényességéről kérjük, érdeklődjön.

Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt.  
1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/b.  
<http://www.schneider-electric.hu>

Schneider Vevőszolgálat  
telefon: 382-2800, fax: 382-2606  
e-mail: [hu-vevoszolgalat@hu.schneider-electric.com](mailto:hu-vevoszolgalat@hu.schneider-electric.com)