

Volta típusú kiselosztók – nagyobb biztonság

A Hager cég Volta típusú kiselosztói különböző megoldásokat kínálnak többek között családi házakban, emeletes házakban lévő lakásokban, ipari épületekben és szállodákban történő alkalmazás esetében. Igény szerint a Volta kiselosztója alkalmazható alelosztóként, szinti elosztóként vagy főelosztó jövőbiztos kiegészítéseként, amely modulkészülékek befogadására alkalmas.



A vezetékvédelemmel ellátott PE/N sorkapcsok a süllyesztett elosztó felső és alsó részébe is bepattinthatók.

Süllyesztett kivitel acéllemez-ből készített hosszabb rögzítőkörmökkel, kitörhető kikönyvitésekkel.

Üreges falba szerelhető változat esetében robusztus gyorsrögzítővel.

Takarólemez, színben megkülönböztetett áramköri számozással.

Alsó és felső vezeték-bevezetők gyorsrögzítőekkel

Oldalsó elhelyezési lehetőség az áramvédő kapcsoló sorkapcsai számára, felhasználható a PE/N kapcsok későbbi elhelyezésére.

Az ajtózsanér átszerelhető a jobb vagy bal oldalra a takaró keret leszerelése nélkül.

Süllyesztett ajtófogantyú, az ajtózár utólag a fogantyú leszerelése nélkül beszerelhető.

Átlátszó ajtó mint tartozék.

Alkalmazásának előnyei:

- Áramlopás elleni védelem – az elosztók plombálhatók
- Nagy biztonság – az ajtóba zár beépítése lehetséges
- Nagy választási lehetőség a dizájn- elemekben – az ajtó lehet fehér, átlátszó, különböző színű, készülhet nemesacélból, képerettel vagy tükörféttel
- Tiszta és könnyű feliratozás – a takarólemez előnyomott áramköri feliratokat tartalmaz
- Tiszta vezetékfektetés – beépített rögzítési lehetőségek a vezetékek számára
- Az ajtónyitás irányának problémamentes megváltoztatásához az ajtózsanér könnyen átszerelhető a bal vagy jobb oldalra
- Könnyű és gyors szerelés – az optimalizált építőelemeknek köszönhetően
- Beépítési lehetőségek kis falvastagságok esetén is – Két kivitel létezik 90 mm-es és 72 mm-es beépítési mélységgel

Műszaki adatok:

- Szerelés:** falon kívüli, süllyesztett, és üreges falban történő elhelyezés lehetséges
- Védettség:** IP30
- Érintésvédelmi osztály:** II, (kettős szigetelés)
- Anyag:** minőségi műanyag (polisztirol)
az ajtók anyaga acéllemez
- Szín:** tiszta fehér (RAL9010) és egyedi színek
- Modulegység:** 8-tól 48-ig
- Kivitel:** 1 – 4 soros
- Ajtók:** különböző kivitelben (átlátszó, nemesacél, képerettel) és különböző színekben (kék, piros, alumínium színekben) lakóházakban és közintézményekben szinti elosztóként vagy villamos elosztóként; moduláris vezetékvédő és vezérlő készülékek, valamint a tebis rendszer készülékeinek elhelyezésére

Süllyesztett elosztók

- max. 63 A-es készülékekhez
- Készülék beépítési mélység: max. 70 mm
- Kivitel:
 - beépítési mélység 90 mm
- Szerelvényborítás, szériában plombálható
- Kábelrögzítő, alapfelszerelés
- Elforgatható takarókeret 15 mm vakolatkiegyenlítéssel.

- Acéllemez ajtó süllyesztett kilincsel/fogantyúval
- Ajtózsanér kézzel működtethető, jobbosan vagy balosan szerelhető ajtó a takarókeret levétele nélkül
- Biztonságos PE/N kapcsok szerelékönnyítő pattintással
- N-kapcsok FI-védőkapcsoló vezetékezéshez szériában 2, 3 és 4 soros elosztókhoz a kapocshordozóra szerelve
- Szín: tiszta fehér (RAL 9010)

- VF08PA elosztók
 - műanyag ajtó és műanyag takarókeret
- Szabványok: DIN VDE 0603 Teil 1, DIN 43871

További adatok a műszaki mellékletben találhatóak.



VU36B

Kézméret	Rugós kapocs 1,5 - 4 mm ²	Húzókegyel kapocs 1,5 - 25 mm ²	Modul-egység	Csom. egys.	Cikkszám
1-soros	11xN + 11xPE	3xN + 3xPE	12	1	VU12B
2-soros	16xN + 14xPE	4xN + 4xPE	24	1	VU24B
3-soros	19xN + 17xPE	5xN + 5xPE	36	1	VU36B
4-soros	21xN + 20xPE	5xN + 6xPE	48	1	VU48B

Elosztók üreges falba

- max. 63 A-es készülékekhez
- Készülék beépítési mélység: max. 70 mm
- Kivitel:
 - Beépítési mélység falba: 88 mm
 - Beépítési mélység falba:

- 72 mm oldalprofilokkal és magas takarókerettel (magasság: 25 mm)
- Tehermentesítés
- Kábelkötözővel a kábel rögzítéséhez
- Szín: tiszta fehér (RAL 9010)

- Szabvány DIN VDE 0603 Teil 1
- VFO8HA elosztók
 - műanyag ajtó és műanyag takarókeret



VH36B

Kézméret	Rugós kapocs 1,5 - 4 mm ²	Húzókegyel kapocs 1,5 - 25 mm ²	Mod hely	Csom. egys.	Cikkszám
1-soros	11xN + 11xPE	3xN + 3xPE	12	1	VH12B
2-soros	16xN + 14xPE	4xN + 4xPE	24	1	VH24B
3-soros	19xN + 17xPE	5xN + 5xPE	36	1	VH36B
4-soros	21xN + 20xPE	5xN + 6xPE	48	1	VH48B
Ajtózár kulccsal és feliratmezővel					VZ303 VZ304

Változatok

amely, az egyedi adottságokhoz történő illesztés érdekében az alábbi elemekből áll:

- Üres fali szekrények (beépítődoboz), süllyszett vagy üreges falban történő elhelyezés számára

- Szekrénybelső készüléktakaró homloklappal, hordozó szerkezettel, PE/N dugaszolható sor-kapcsokkal és tartozékokkal
- Takarókeret és ajtó különböző kivitelben és külső megjelenésben



VZ334



VZ806



VZ808



VZ814



VZ293



VZ242

Megnevezés	Magyarázat	Csom. egys.	Cikk-szám
Takarókeret ajtóval Fehér alumínium (RAL 9006)	1-soros	1	VZ321
	2-soros	1	VZ322
	3-soros	1	VZ323
	4-soros	1	VZ324
Takarókeret ajtóval ultramarinkék (RAL 5002)	1-soros	1	VZ331
	2-soros	1	VZ332
	3-soros	1	VZ333
	4-soros	1	VZ334
Takarókeret ajtóval barnászörös (RAL 3011)	1-soros	1	VZ341
	2-soros	1	VZ342
	3-soros	1	VZ343
	4-soros	1	VZ344
Takarókeret ajtóval vörös (RAL 3020)	2-soros	1	VZ252
	3-soros	1	VZ253
	4-soros	1	VZ254
Külön rendelés alapján további RAL-színek is szállíthatók			
Takarókeret ajtóval Nemesacél, matt felülettel	1-soros	1	VZ261
	2-soros	1	VZ262
	3-soros	1	VZ263
	4-soros	1	VZ264
Cserélhető keretes ajtó a tükör- és képkeretbetétek elhelyezéséhez	2-soros fehér	1	VZ801
	3-soros fehér	1	VZ802
	2-soros fekete	1	VZ803
	3-soros fekete	1	VZ804
	2-soros arany	1	VZ805
	3-soros arany	1	VZ806
	2-soros ezüst	1	VZ807
	3-soros ezüst	1	VZ808
	2-soros kék	1	VZ809
	3-soros kék	1	VZ810
Tükörbetét	2-soros	1	VZ811
	3-soros	1	VZ812
Képkeret-betét	2-soros	1	VZ813
	3-soros	1	VZ814
Hirdetőtábla-ajtó Feketével bevont keményhab-lemez Alu-kerettel. Színe: ezüst	2-soros	1	VZ292
	3-soros	1	VZ293
Vezérlőtábla Alumínium tábla eloxált cylinderzárral Alumínium-keret külön kívánságra feliratozással, készülékekkel, huzalozással	2-soros	1	VZ242
	3-soros	1	VZ243

Falon kívüli elosztók

- Készülékekhez 63 A-ig
- Készülék beépítési mélység: max. 70 mm
- Az alsó részek illeszkedő sorolása megoldható
- Hátoldal kikönnnyített vezeték helyekkel
- Fedél ütésálló műanyagból (utólagos szerelésnél jobbo-

- san vagy balosan szerelhető ajtó, zsanér kézzel működtethető)
- Biztonságos PE/N kapcsok szerelés könnyítő pattintással
- N-kapcsok FI-védőkapcsoló vezetékezéshez szériában 2, 3 és 4 soros elosztókhoz a kapocshordozóra szerelve
- Szériában plombálható

- Szín: tiszta fehér (RAL 9010)
- Szabványok: DIN VDE 0603 Teil 1, DIN 43871

További adatok a műszaki mellékletben található.



VA48B

Kézméret	Rugós kapocs 1,5 - 4 mm ²	Húzókegyel kapocs 1,5 - 25 mm ²	Modul-egység	Csom. egys.	Cikkszám
1 soros	11xN + 11xPE	3xN + 3xPE	12	1	VA12B
2 soros	16xN + 14xPE	4xN + 4xPE	24	1	VA24B
3 soros	19xN + 17xPE	5xN + 5xPE	36	1	VA36B
4 soros	21xN + 20xPE	5xN + 6xPE	48	1	VA48B

* Nem építhetők bele Volta tartozékok ** N + PE csavaros/sárgaréz kapcsok

Tartozékok

Megnevezés	Magyarázat	Csom. egys. Cikkszám		
Ajtó (acéllemez)	süllyesztett kilincsel/fogantyúval, használat után önműködően rácsapódik, zsanér kézzel működtethető; a felsorolt típusokhoz:	VA12B	1	VA12T
		VA24B	1	VA24T
		VA36B	1	VA36T
		VA48B	1	VA48T
Átlátszó ajtó	kivitelezése mint a zártfalú - ajtónál, azonban átlátszó anyagból; Keret: ca. 40 mm; a felsorolt típusokhoz:	VA12B	1	VA12K
		VA24B	1	VA24K
		VA36B	1	VA36K
		VA48B	1	VA48K
Tűzálló alátét	az elosztók falapra történő szereléséhez; a felsorolt típusokhoz:	VA12B	1	VZ561
		VA24B	1	VZ562
		VA36B	1	VZ563
		VA48B	1	VZ564
Kábelrögzítő sín			1	VZ408



VA24T



VA24K



VZ408