



GE Lighting TUNGSRAM

GE Edison

GE Edison - kétszeres élettartamú GE Longlife izzólámpával együtt szállítjuk.

Típus	Szín	Bura	Tömeg kg	Rendelési kód	Termék- kód	EAN- kód	Csoma- golás
Glob							
GB 60 WH	fehér szatinírozott	0,4	GB60WH	34150	0043168341509	24/1	
GB 60 BK	fekete szatinírozott	0,4	GB60BK	34151	0043168341516	24/1	
Roll							
RL 60 WH	fehér szatinírozott	0,4	RL60WH	34152	0043168341523	36/1	
RL 60 BK	fekete szatinírozott	0,4	RL60BK	34153	0043168341530	36/1	
Elis							
ES 60 WH	fehér szatinírozott	0,3	ES60WH	34154	0043168341547	36/1	
ES 60 BK	fekete szatinírozott	0,3	ES60BK	34155	0043168341554	36/1	
ES 60 BKRD	fekete piros	0,3	ES60BKRD	34156	0043168341561	36/1	

Edison izzólámpás lámpatestek



Palbox GLOB - 24 db
Zárt: 46 x 96 x 42 cm
Nyitott: 46 x 147 x 42 cm (SzxHxM)

Palbox ELIS - 36 db
Zárt: 53 x 96 x 42 cm
Nyitott: 53 x 147 x 42 cm (SzxHxM)

Palbox ROLL - 36 db
Zárt: 46 x 96 x 42 cm
Nyitott: 46 x 147 x 42 cm (SzxHxM)

Állandóan fejlesztjük és tökéletesítjük termékeinket, ezért az itt közölt általános információknak tekintendők, s időről-időre bizonyos specifikációk változhatnak a termékfejlesztés következtében.

GE Lighting Tungsram Rt. 1340 Budapest, Váci út 77.
T.: 399-1100, Fax: 399-1672

09/1999

GE Edison izzólámpás lámpatestek

Elegáns forma, pontos tervezés jellemzi az Edison lámpatesteket. Könnyen és gyorsan felszerelhetők akár falra, akár mennyezetre vagy bármilyen nem gyűlékony felületre. Magas, IP 54-es védetségük megakadályozza az idegen részecskék és a víz behatolását. Bel- és kültéri felhasználásra is alkalmasak ipari és kereskedelmi létesítményekben és lakóépületekben. **Hosszú élettartamú, rázásálló, 230 V/60 W-os GE Longlife** izzólámpákkal vannak felszerelve.

Ház: láng- és ütésálló, UV-stabilizált polikarbonát.

Reflektor: nagy reflexiós tényezőjű, felületkezelt acél (az ELIS típus esetén alumínium).

Bura: láng- és ütésálló polikarbonát; nagy vizuális komfortot biztosító fényeloszlás, szatinírozott felületi kikészítés (az ELIS típus piros változatban is kapható). Négy békazár rögzíti a házhoz.

Lámpafoglatat: hőálló fenolgyanta.

Szín: fehér vagy fekete.



Glob, Roll, Elis:
Kettős szigetelés
Ütésálló anyag
Vandalizmussal szemben védett
és lángálló

GE Longlife

izzólámpákkal együtt szállítjuk

IP 54

Érintésvédelmi osztály: II

Szabványok: CEI 34,21

EN 60598.1

230V 50Hz

Bel- és kültéri lámpatestek; könnyű és gyors felszerelés bepattintható elemekkel és GE Longlife izzólámpával.

