





PRODA
Hydra

Egy csepp védelem

A Proda Hydra a fokozott védelmet rendkívüli esztétikummal ötvözi. Nem csoda tehát, hogy ez az IP44-es védettségű, falon kívüli termékcsalád a villanszerelők által leginkább használt.



A szerelvényeket garázsba, pincébe, szerelőcsarnokokba és olyan beltéri helyiségekbe ajánljuk, ahol fokozottan ki vannak téve a fröccsenő víz és az 1 mm vagy annál nagyobb átmérőjű szilárd testek káros hatásainak. A termékek között a kapcsolók alap szortimentje mind normál, mind jelzőlámpás kivitelben megtalálható, a fokozott biztonságról pedig a gyermekvédelemmel ellátott földelt csatlakozójzatok gondoskodnak. A termékcsalád fehér és világosszürke kivitelben egyaránt megvásárolható, így minden környezethez rendkívül esztétikusan alkalmazkodik.



IP44

Nemzetközi védettség
International protection

Az első jellemző számjegy jelentése: a gyártmány védettségének szempontjából a $\geq 1,0$ mm átmérőjű szilárd idegen testek behatolása ellen védett, illetve a személyek védettségének szempontjából a veszélyes részek huzallal történő érintése ellen védett.

A második jellemző számjegy jelentése: a gyártmány védettségének szempontjából freccsenő víz káros hatású behatolása ellen védett.

Színek

20	FEHÉR
21	SZÜRKE

Termékválaszték

Pdk2.4-N101 C

Egypólusú nyomó
csengőjellel
10A 250V~



Pdk2.4-N101 jC

Egypólusú nyomó
csengőjellel, jelzőfényrel
10A 250V~



Pdk2.4-N101 L

Egypólusú nyomó
lámpajellel
10A 250V~



Pdk2.4-N101 jL

Egypólusú nyomó
lámpajellel, jelzőfényrel
10A 250V~



Pdk2.4-107

Keresztkapcsoló
10AX 250V~



Pdk2.4-107 j

Keresztkapcsoló,
jelzőfényrel
10AX 250V~



Kétpólusú kapcsoló
10AX 250V~



Kétpólusú kapcsoló,
jelzőfényrel
10AX 250V~





Pdk2.4-106

Alternatív (váltó-)
kapcsoló
10AX 250V~



Pdk2.4-106 j

Alternatív (váltó-)
kapcsoló, jelzőfényel
10AX 250V~



Pdk2.4-105

Csillárkapcsoló
10AX 250V~



Pdk2.4-105 j

Csillárkapcsoló,
jelzőfényel
10AX 250V~



Phd2.4-16 g

Gyermekvédelemmel
ellátott földelt
csatlakozóaljzat
10/16A 250V



Pb-1.4 F

Feliratmezős billentyű



Kettős védőérintkezős
csatlakozóaljzat
max. Σ 10/16A 250V



Gyermekvédelemmel
ellátott földelt
csatlakozóaljzat
10/16A 250A
+ kétpólusú kapcsoló
10AX 250V~

