



A világ vezető szerszámgép gyártója

Lágyindítás

Fordulatszám állítás

Konstanelektronika

Csúszókuplung

Kettős szigetelés

SDS-Max befogás

Hordtáska

Fúró-vésőkalapács

HR5211C





HR5211C Fúró-vésőkalapács

12-52 mm-es dübel és átmenő furatok készítésére
betonba, kőbe, téglába



Jellemzők:

SDS-Max szerszámbefogás
Állómotoros kialakítás
Egyszerű szerszámcsere
Csúszásmentes, gumírozott markolatok
Fordulatszám-szabályozás
Ütvefúrás, vésés üzemmód
16-szoros vésőpozíció állítás
Csúszókuplung
Lágyindítás
Konstanselektronika
Ellenőrzőlámpa a kapcsoló illetve kábelhibához
Kefekopás visszajelző lámpa
Hosszú élettartamú szénkefék
AVT - hatékony rezgéscsillapító rendszer
Vibrációcsökkentett hátsó markolat

Műszaki adatok:

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Teljesítményfelvétel: | 1.500 W |
| Fordulatszám: | 130 - 260/perc |
| Ütésszám: | 1.075 - 2.150/perc |
| Ütőenergia: | 20 J |
| Fúrásteljesítmény: fúrószár | max. 52 mm |
| fúrókorona | max. 160 mm |
| Kábelhossz: | 4,0 m |
| Méretek: (h x sz x m) | 499x149x287 mm |
| Súly: | 11,6 kg |

Leszállított tartozékok: Mélységütköző, Oldalmarkolat, Kengyelmarkolat, Hordtáska, Kenőzsír

Opcionális tartozékok: Fúrószárak, Vésőszárak, Fúrókoronák, Marókoronák, Befogószárak, Védőszemüveg

Makita Kft.

8000 Székesfehérvár, Takarodó u. 2

E-mail: makita@makita.hu

www.makita.hu